

PVC-slang med stålspiral typ L

Användning

Sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, pulver, granulat, livsmedel med mera. (max alkoholhalt 28%). En kraftig och slitstark slang med stålspiral, vilken kan användas för att undvika statisk elektricitet.

Uppbyggnad

Invändigt: Transparent slät gift-, smak- och luktfri livsmedelskvalitet av PVC

Armering: Helinbäddad stålspiral

Utvändigt: Transparent slät gift-, smak- och luktfri livsmedelskvalitet av PVC

Temperaturområde: -5 °C - +65 °C

Artikelnummer	Di mm	Dy ca mm	Arbetsstryck Bar	Böjradie mm	Vikt ca kg/m
PVC-SPIR 00813	8	13	7	16	0,13
PVC-SPIR 010016	10	16	7	18	0,16
PVC-SPIR 012018	12	18	6	23	0,18
PVC-SPIR 014019	14	19	6	26	0,20
PVC-SPIR 016022	16	22	6	30	0,25
PVC-SPIR 020027	20	27	5	34	0,35
PVC-SPIR 022029	22	29	5	38	0,38
PVC-SPIR 025033	25	33	5	42	0,50
PVC-SPIR 030038	30	38	4	140	0,59
PVC-SPIR 032041	32	41	4	53	0,65
PVC-SPIR 040049	40	49	4	66	0,88
PVC-SPIR 045055	45	55	4	74	1,10
PVC-SPIR 050060	50	60	4	82	1,25
PVC-SPIR 060072	60	72	3.6	130	1,70
PVC-SPIR 063075	63	75	3.6	130	1,70
PVC-SPIR 076090	76	90	3.6	164	2,20
PVC-SPIR 090114	90	114	2.4	195	2,70
PVC-SPIR 102116	102	116	2.4	215	3,25