

Tryckluftslang 20Bar typ TG



Tryckluftslang 20 Bar för krävande miljöer

Temperaturområde: -30 till + 80 °C

Innertub: Slätt SBR-gummi

Ytterhölje: Slät gummiblandning SBR och EPDM

Armering: Syntetisk cord

Artikelnummer	Di		Dy mm	Vikt		Arbetsstryck (WP)		Sprängtryck		Längd/ rulle m
	mm	tum		kg/m	bar	psi	bar	psi		
Tryckluft20/13	13	1/2"	23	0,37	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/16	16	5/8"	26	0,43	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/19	19	3/4"	30	0,58	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/25	25	1"	37	0,8	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/32	32	1.1/4"	44	1	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/35	35	1.5/16"	48	1,25	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/38	38	1.1/2"	52	1,45	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/40	40	1.19/32"	54	1,58	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/5167	51	2"	67	2,1	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/5169	51	2"	69	2,3	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/63,5	63,5	2.1/2"	80	2,55	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/76	76	3"	94	3,4	20	300	60	900	40/61	
Tryckluft20/102	102	4"	120	3,95	20	300	60	900	40/61	